

N° de client:		Représentant:		Délai demandé:		Délai prévu:		
Réf. Chantier :				Cachet:		DEVIS <input type="checkbox"/>		
Adresse de livraison:		Adresse client:				COMMANDE <input type="checkbox"/>		Ref. du devis:
						Date et Signature		
Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur							Page: /	

Repère									
Quantité									
Largeur Dos A Dos de Montant		1	DADM						
Code	aucun 0 / fond 2 / face 3	2	HAUT						
Fixation Rail	aucun 0 / fond 2 / face 3	3	BAS						
Type de Rail BAS : Standard (par défaut) / PMR		4							
Hauteur Dos A Dos de Rail		5	DADR						
Code Fix. montant aucun 0 / face 3		6							
Cales de pose (option) Sans / Noir / Blanc		7							
Code arrêts de vent 3		9		3	3	3	3	3	3
Code Fermetures 2 / 22		10							
Hauteur Poignée (1 verrou alu)		11	HP1						
Hauteur Poignée n° 2 (si 2 verrous)			HP2						
Partie Fixe Droite		12	PFD						
Partie Fixe Gauche		13	PFG						
Largeur entre la Barre d'Appui et le dos du Rail		14	LBAR						
Disponible Tableau		15	DT						
Projection Simple (**) Oui / Non		16							
Vantail Flottant	Gauche	17							
	Droite								
Coloris tablier RAL		18							
Type de lames (si différent de 161)		19							
Coloris des accessoires Noir / Blanc		21							
Verrou intégré sur première lame (obligation profil d'arrêt)	Haut	22							
	Bas								
Profil d'arrêt Oui / Non		23							
Persiennes montées Si Qté ≥ 6		24							

Exprimez les cotes en mm, vue de l'intérieur

Pour les sécuralux, nous préconisons de retirer 5 et 10 mm de jeu sur le DADM et le DADR Par rapport aux dimensions du tableau en fonction de la qualité de la maçonnerie

(**) Pour les Sécuralux à projection, nous préconisons de retirer 15 mm en largeur (DADM) et 25 mm en Hauteur (DADR) pour le jeu nécessaire au déplacement du cadre.

Remarques :